

Spülgerät Flush1



GIN119010

Warum spülen?

Eine Klimaspülung ist vor jedem Kompressortausch empfohlen und von vielen Fahrzeugherstellern bereits vorgeschrieben.

Besonders beim Teiletausch sollte das Klimasystem im Fahrzeug gereinigt werden. Denn nur ein sauberes System sorgt dafür, dass die Klimaanlage einwandfrei funktioniert und Folgeschäden ausgeschlossen werden. Viele Fahrzeughersteller verlangen im Zusammenhang mit einer Reparatur der Klimaanlage eine Spülung durchzuführen und diese zu dokumentieren. Nur dann bleiben Garantieansprüche gewahrt.

Durch das Spülen werden Verunreinigungen im Kältemittelkreislauf entfernt. Es dient vor allem bei Kompressorschäden dazu, ein mit Spänen und Restpartikeln verschmutztes System zu reinigen. Die Verschmutzung des Klimakreislaufes kann mehrere Ursachen haben. Durch Feuchtigkeit können Ventile vereisen, es kommt zur Säurebildung und Korrosion. Schlamm- und Verstopfung von Leitungen sind Folgen von falschem und vermishtem Öl, welches dem Klimasystem zu wenig Schmierleistung abgibt.

Spülstation Flush 1 mit leistungsstarker Vakuumpumpe zum Spülen mit Spülflüssigkeit

Technische Daten:

- Saugleistung 14 l/Min.
- maximaler Druck 0,45 MPa
- Gewicht 13 kg
- elektrische Leistung 600 W



Spülflüssigkeit



3,8 Liter Flasche
GIN119013

30 Liter Kanister
GIN119012

Adaptergummi - Ersatzfilter

Adaptergummi für
Spülstation Flush 1
GIN119015



Ersatzfilter für
Spülstation Flush 1
GIN119014

